

# 规格

型号		VH55R-R	
面板	对角线尺寸	类别	55英寸
		实测	54.6英寸 /138.7cm
	类型		IPS
	分辨率		1920*1080
	像素间距 (mm)		0.63mm (H) * 0.63mm (V)
	有效显示区域 (mm)		1209.6 * 680.4mm
	亮度		最大 700 nit
	对比度		1100:1
	可视角度 (横向/纵向)		178/178
	响应时间 (G到G)		8ms
	显示颜色		8 bit -16.7M
	色域		72%
	运行时间		24/7
	雾化		28%
显示屏	动态C/R		30,000:1
	行频		57.3kHz ~ 70kHz
	场频		48Hz ~ 75Hz
	最大像素频率		78MHz
音频	扬声器类型		无
连接性	输入	RGB	DVI-D, 显示端口1.2
		视频	HDMI 2.0 (2)
		HDCP	HDCP 2.2
		音频	立体声迷你插孔
		USB	仅用于固件升级
	输出	RGB	DP1.2 (环通输出)
		视频	无
		音频	立体声迷你插孔
		电源输出	无
	外部控制		RS232C (输入/输出), RJ45
外部传感器		可拆式 (IR)	
调谐器		无	
电源	类型		内置
	电源		AC100 - 240 V~ (+/-10%), 50/60 Hz
	能耗	最大[W/h]	270
		典型[W/h]	153
		BTU (最大)	921
		休眠模式	小于 0.5W
关机模式	小于 0.5W		
机械规格	尺寸 (mm)	裸机	1211.0 x 681.7 x 69.9
		含包装	1414.0 x 844.0 x 257.0
	重量 (kg)	裸机	16.8kg
		含包装	25.1kg
	VESA支架		600*400 (mm)
	防护玻璃		无
	底座		无
	边框宽度 (mm)		0.44mm (均匀)
运行	工作温度		0°C ~ 40°C
	湿度		10-80%
	关键		刀片式窄边框
特点	专用	支持ACM (高级颜色管理), 自动信号源切换和恢复, 雾化28%, 温度传感器, RS232C/RJ45 MDC,即插即用 (DDC2B), 视频墙 (15x15 (OSD)), 视频墙菊花链 (10x10), 枢轴显示屏, 图像旋转, 按钮锁定, DP1.2数字菊花链 (支持UHD分辨率, HDCP支持), 智能固件更新, 时钟电池 (保证时钟运行168小时), 通过IP5X测试, EMC B级	
认证	安全	UL (美国): UL 60950-1, CSA (加拿大): CSA C22.2 No. 60950-1, TUV (德国): EN60950-1, NEMKO (挪威): EN60950-1, KC (韩国): K60950-1, CCC (中国): GB4943.1-2011, PSB (新加坡): IEC60950-1, GOST (俄罗斯): IEC60950-1, EN55022, SIQ (斯洛文尼亚): IEC60950-1, EN55022, PCBC (波兰): IEC60590-1, EN55022, NOM (墨西哥): NOM-019-SCFI-1993, IRAM (阿根廷): IEC60950-1, SASO (沙特阿拉伯): IEC60950-1	
	EMC	FCC (美国) FCC Part15, Subpart B class B, CE (欧洲) EN55022, EN55024, VCCI (日本) VCCI CISPR32:2016, KCC (韩国) :KN32, KN35, BSMI (台湾): CNS13438 (CISPR22), C-Tick (澳大利亚): AS/NZS CISPR32:2015, CCC (中国): GB9254-2008, GB17625.1-2012	
	IP等级	IP5X	
	环境	无	
配件	随箱附件		开箱单 快速安装指南、保修卡、DP电缆、立体声至DB9电缆、电源线、遥控器、电池、外部红外底座
	可选	底座	无
		壁挂支架	WMN-55VD
		专业配件	无
媒体播放器选项类型		标牌播放器	