

显示屏特点		^
控光方式	全阵列局部控光	
显示设备	液晶	
背光类型	直下式 (LED全阵列式背光源)	
视频规格		^
宽屏模式	自动/宽变焦/普通/全/变焦	
视频处理	4K迅锐图像处理引擎PRO	
Motionflow	明锐动态X-Motion Clarity、自动模式	
与 HDR 兼容	是 (HDR10、HLG、Dolby Vision)	
视频信号	4096 x 2160p (24,50,60Hz), 3840 x 2160p (24,25,30,50,60Hz), 1080p (30,50,60,100,120Hz), 1080/24p, 1080i (50,60Hz), 720p (30,50,60Hz), 720/24p, 576p, 480p	
音频规格		^
扬声器位置	侧后 + 座地反射	
音频电源输出	8W + 8W (为 7% THD)	
网络规格		^
Wi-Fi Direct	是	
Wi-Fi 认证	是	
DLNA	家庭网络客户端、家庭网络渲染器	
Miracast (屏幕映射)	是 (限于 B2B 用途)	
固件更新	是	
无线 LAN	集成	
便利性功能		^
USB 播放 (内容)	MPEG1:MPEG1 / MPEG2PS:MPEG2 / MPEG2TS (HDV,AVCHD):MPEG2,AVC / MP4 (XAVC S):AVC,MPEG4,HEVC / AVI:Xvid,MotionJpeg / ASF (WMV):VC1 / MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg / MKV:Xvid,AVC,MPEG4,VP8,HEVC / WEBM:VP8 / 3GPP:MPEG4,AVC / MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG	
屏幕时钟	是	
睡眠计时器	是	
打开/关闭计时器	是	
输入和输出		^
HDCP	HDCP2.3 (用于 HDMI 1/2/3/4)	
复合视频输入	1 (侧)	
HDMI™ 连接 (总计)	4 (4 侧)	
模拟音频输入 (总计)	1 (侧)	
数字音频输出	1 (侧)	
USB	2 (侧)	
以太网连接	1 (侧)	
外观特征		^
边框颜色	黑	
底座支架	分体式 (需要安装)	
VESA® 孔空间兼容	是	
VESA® 孔距	300 mm x 300 mm	
节能环保		^
屏幕尺寸 (对角线测量)	75"	
功耗 (额定/标准)	277W	
功耗 (待机)	0.50W	
电源要求	AC 220V	
省电模式/背光关闭模式	是	
动态背光控制	是	
光传感器	是	
交流电源输入	C8 入口 (后部)	
尺寸		^
单屏尺寸 (W x H x D) (约)	1674 x 961 x 71 mm	
含底座尺寸(W x H x D) (约)	1674 x 1034 x 410 mm	
外包装尺寸 (W x H x D) (约)	1812 x 1110 x 188 mm	
重量		^
单屏重量	约 32.9 Kg	
含底座重量	约 34.4 Kg	
含外包装重量	46 Kg	
显示屏规格		^
视角 (右/左)	178 (89/89) 度	
视角 (上/下)	178 (89/89) 度	
显示分辨率	QFHD	
纵横比	16:9	
操作系统	Android	
亮度 (cd/m2) *1	620 (峰值亮度: 850)	
对比度 *1	6000:1	
动态对比度	600000:1	
响应时间 (毫秒) *1	8	
标牌规格		^
内置HTML5 标牌	是	
Multicast / IPTV	是	
控制规格		^
RS-232C 控制	1 (侧)	
专业模式	是	
IP 控制	是	
HDMI 自动唤醒	是	
注		^
*1	面板规格典型值	